



# linea xs / xc An-schlusskabel

Anschlusskabel für **linea xs / xc** – in verschiedenen Längen erhältlich, inklusive zusätzlichem Abschlussstecker. Flexibel einsetzbar und optimal für Ihre Verbindungsanforderungen geeignet.

## Abmessungen

### Metrisch

1525 mm, 3050 mm, 9150 mm, 15250 mm (X)

### Imperial

60.04 in, 120.08 in, 360.24 in, 600.40 in (X)

## Technische Daten

Außendurchmesser Kabel	11 mm   0.44 in
Außendurchmesser Stecker	30 mm   1.19 in
Mindestbiegeradius Kabel (unbewegt)	4x Außen Ø
Mindestbiegeradius Kabel (bewegt)	15x Außen Ø
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C bis 80 °C   -40 °F bis 176 °F
Zulassungen	ETL, CE

Entworfen und entwickelt in Bayern.  
Gefertigt in Deutschland.

## Konfigurator

(1)      (2)

Produktschlüssel: LIN-XSXC-LEAD - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ -Y01

1 Abmessungen	
1525	1525 mm / 60.04 in
3050	3050 mm / 120.08 in
9150	9150 mm / 360.24 in
15250	15250 mm / 600.39 in

2 Kabelkonfiguration	
NDIM	NDIM / IOT
0-10V	0 - 10V
DMX	DMX
EXT	EXT